CAPELLA®68

O Capella 68 é constituído de óleos minerais nafténicos especialmente tratados para a lubrificação de compressores de refrigeração de sistemas não selados que utilizem como gás refrigerante o freon ou a amônia.

APLICAÇÕES

O Capella 68 é recomendado para a lubrificação de compressores de refrigeração que utilizam como gás refrigerante os freons (R-12 e R-22, entre outros).

O Capella 68 é recomendada também para a lubrificação de compressores de amônia.

Pode ser utilizado em outras aplicações quando requerido produtos naftênicos com ridigez dielétrica mínima de 25 Kv.

Não deve ser utilizado em sistemas que utilizem como gás refrigerante do tipo hidrofluorcarbono (HFC) como o R 134a.

BENEFÍCIOS

O Capella 68 proporciona:

- **Longos períodos de troca** — pois possui estabilidade térmica e química e não reage com os freons.
- **Proteção contra corrosão e formação de cristais de gelo no sistema** — pois são isentos de umidade.
- **Proteção contra o desgaste do compressor** — garante a adequada película lubrificante.
- **Compatível com selos** — pois não deforma os diversos tipos de selos normalmente empregados nos compressores.

MANUSEIO:

Para informações sobre segurança e manuseio consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Disponível através da linha 0800 7042230 ou de seu representante Chevron.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau ISO	**Método ASTM**	**68**
Código do produto		*21203*
Código de FISPQ		*14383BRA*
Cor ASTM	D- 1500	
Densidade @ 20ºC	D-4052	0,910
Viscosidade Cinemática cSt @ 40°C cSt @ 100°C	 D-445 D-445	 71,10 6,8
Índice de Viscosidade	D-	9
Ponto de Fulgor, COC, °C	D-92	186
Ponto de Fluidez, °C	D-97	-30
Índice de Neutralização, mgKOH/g	D-974	0,03

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Todas as marcas são de propriedades da Chevron Intellectual Property.