URSA® LA-3
SAE 15W-40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ursa LA-3 SAE 15W-40 API CG-4 é um óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores diesel operando em todas as condições de serviço.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Ursa LA-3 SAE 15W-40 API CG-4 proporciona:

- **Baixo desgaste** - protegendo os componentes do motor.
- **Boa limpeza das partes vitais do motor** - contribuindo para uma operação eficiente.
- **Partida fácil do motor** - devido às suas características de multiviscosidade.

APLICAÇÕES

Ursa LA-3 SAE 15W-40 API CG-4 é recomendado para motores a diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados, operando em quaisquer condições de serviço.

Ursa LA-3 SAE 15W-40 atende:

- **Categorias de serviço**
  - **API** CG-4

Produto(s) fabricado(s) no Brasil.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

Um produto da empresa **Chevron**

13 de novembro de 2014

©2014 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.
Chevron, Logo Estrela Texaco e Ursa são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	Método ASTM	15W-40
Código do produto	-	*737317*
Código de FISPQ	-	*37201*
Densidade a 20ºC	D4052	0,8762
Viscosidade Cinemática cSt a 40ºC cSt a 100ºC	 D445 D445	 106 14,45
Viscosidade a baixa temperatura (CCS), -20ºC, cP	D5293	4.000
Índice de Viscosidade	D2270	140
Ponto de Fulgor, COC, ºC	D92	232
Ponto de Fluidez, ºC	D97	-39
TBN, mgKOH/g	D2896	8,4

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

13 de novembro de 2014